

Filtec standart serie aktiv kulfilter



Digital styret Ventil for automatisk returskyld



Ventil for manuel returskyld



Anlægsbeskrivelse:

Filtec`s kul filtre kan levere i mange forskellige størrelser fra helt små drikkevandsfilter til store industri anlæg . Alle kul filtre kan forsynes med manuel eller automatisk returskyld samt uv eller Ultra filtrering som desinficering, som standart bruges der filter tanke i polyglasfiber godkendte til drikkevand uden returskyld.

Anvendelsesmuligheder:

Kul filtrering har store anvendelsesmuligheder i industrien, på bryggerier, store og små drikkevandsforsyninger, vandværker og ved spildevandsrensning.

Varenr.	model:	Ydelse liter/min	Mål:	Tilslutning muffe
90005	AC Carbon filter 8*22	10	Ø20 *H60	¾"eller 1"
90006	AC Carbon filter 8*44	15	Ø20 *H118	¾"eller 1"
90007	AC Carbon filter10*54	20	Ø25 *H143	¾"eller 1"
900071	AC Carbon filter13*54	30	Ø33 *H143	¾"eller 1"
900072	AC Carbon filter16*65	45	Ø41 *H173	¾"eller 1"

Den opgivet ydelsen er en ca ydelse når filteret bruges til fjernelse af klor.
Max. tryk 8 bar. Max. temperatur 45grader c
Hvis filteret leveres med manuelt eller automatisk returskyld er tilslutningen 1"