

Filtec PH + filter

Filtec Afsyringsfilter standart serie

En lav pH (surt vand) betyder, at der er aggressive carbondioxid i vandet, og at alkalitet er lav. Denne kombination gør at vandet korroderer rør, vandvarmere og andre metal.

Dette medføre med tiden til lækage af rørinstallation mm.

Med hjælp fra filtec afsyrings filter hæve vandets pH til et normalt niveau

FILTEC VANDTEKNIKS Afsyringsfilter bruges til vand med lav PH , blødt vand med aggressiv kulsyre.

Til afsyring anvendes et specielt filtermateriale som neutraliserer råvandets aggressive kulsyre. Samtidig med afsyring opbygges et rørbeskyttelseslag, som ikke vokser i tykkelsen, men som beskytter mod kemisk korrosion. Filtermaterialet forbruges under afsyring, hvorfor anlægget kræver regelmæssige efterfyldninger.

Standart anlæg leveres uden returskyld. og skal monteres med patronfilter som forfilter.

Side dæksel for på/efterfyldning af ph + media

VEDLIGEHOLDELSE :

PH plus medie påfyldes og efterfyldes nemt og simpelt gennem sidedæksel i toppen af tanken for dette tager kun 5 min.

EFTERFYLDING AF Ph-PLUS MEDIE:

(nedenstående tabel er kun vejledende!)

Vandkvalitet:	Efterfyldnings frekvens:
Ph=6,5	1 gang pr. år.
Ph=6,0-6,5	2 gange pr. år.
Ph=5,5-6,0	3 gange pr. år.
Ph=5,0-5,5	4 gange pr. år.
Ph under 5,0	mere end 5 gange pr. år.



