

Filtec Mængdestyrede blødgøringsfiltre

Blødt vand 24 timer i døgnet



Mængdestyrede anlæg type maxi soft

Filtec s maxi soft mængdestyrede blødgøringsfiltre er specielt udviklet med henblik på en sikker og økonomisk drift. Den specielle filtermasse er i stand til at ion- bytte calcium og magnesium og levere blødt vand.

Fordelen ved brug af mængdestyrede anlæg er den gode økonomi, da anlægget altid opbruger hele sin kapacitet, før en automatisk regenerering samt omskiftning mellem filterbeholdere foregår.

Samtidig leverer anlægget blødt vand under regenereringen, hvilket er nødvendigt ved kontinuerlig eller varierende drift.

Beholdere, saltkar kan placeres efter eget ønske.

Styring af anlægget foregår digitalt internt i hvert filter, som så er sammenkoblet med et link kabel så de kan snakke sammen, dette gør at filterene aldrig ville kunne regenerere samtidig, den digital styring gør at det altid er muligt at ændre driftsforholdene så de passer meget præcis til vandets kvalitet mm.

Filtec maxi soft type	D 450
Flow, m ³ /h ved 1,5 bar tryktab	18/ MAX30 M3
Blødt vand , m3 pr. reg. V 1 dh	1200
Blødt vand , m3 pr. reg. V 20 dh	60
Total højde, mm	2100
Diameter pr. tank, mm	626
Samlet bredde, mm	1500
Regenerering Tid, min.	55
Saltforbrug pr. tank kg/pr. reg	36
Rørtilslutning	2"
Vandtryk min., bar	2,5
Vandtryk min., bar	6
Temperatur max., °C	45

Anvendelse:

Boligejendomme Bryggerier Hoteller
Kedelvand Procesanlæg Fjernvarme
Fordampning Fødevarer Svømmehaller
Kølevand Laboratorier Auto-klaver
Luftbefugtning Gartnerier Bil-

Filtec Vandteknik APS

Hovedgaden 498 2640 Hedehusene
TLF.70202626 E-mail: info@filtec.dk
www.filtec.dk